



■ ■ ■ Serveurs d'analyse pour FoxVigi

La gamme de serveur d'analyse vidéo Foxstream est une solution hardware optimisée pour exploiter la suite logicielle FoxVigi.

■ ■ ■ Points clés

➤ Prêts à l'emploi

Pour faciliter le déploiement des solutions d'analyse vidéo, les serveurs sont livrés avec une version préinstallée du logiciel FoxVigi et intègrent les composants adaptés à leur exploitation (disque dur pour stockage des alarmes et carte d'entrée/sortie).

➤ Performance et fiabilité

Les composants industriels (carte mère, alimentation et disque dur vidéosurveillance) sont sélectionnés et dimensionnés pour assurer une gestion optimale de l'analyse vidéo.

Les serveurs, garantis 3 ans en standard, sont conçus et assemblés dans nos locaux en France.

➤ Flexibilité

Une gamme complète pour s'adapter à tous les besoins en solution d'analyse vidéo :

- 8, 16 et 32 flux vidéo en analyse
- Format compact ou rackable 3U
- Entrées/sorties intégrées à la demande (8,16 et 32)

➤ Service Premium

L'option payante de Service Premium garantit les serveurs pendant 5 ans avec un échange anticipé (expédition d'un matériel équivalent dans les 24h ouvrées après diagnostic au téléphone du support Foxstream).

Description technique

Liste de produits

REFERENCES						
Sans E/S	M-SER-8-C	M-SER-8-R	M-SER-16-C	M-SER-16-R	M-SER-32-C	M-SER-32-R
Avec E/S	M-SER-8-C-IO	M-SER-8-R-IO	M-SER-16-C-IO	M-SER-16-R-IO	M-SER-32-C-IO	M-SER-32-R-IO
NOMBRE DE VOIES	8		16		32	
Format	COMPACT	RACK	COMPACT	RACK	COMPACT	RACK
CPU	Type Core I3		Type Core i5		Type Core i7	
RAM	4 Go		4 Go		8 Go	
Interface Réseau	2 ports Gigabit Ethernet					
SSD (système exploitation)	256 Go					
HDD (stockage alarmes)	1 To		1 To		2 To	
Alimentation	300 W de type industriel					
Ventirad et ventilateur	Type industriel					
Système d'exploitation	Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (ESD)					
Ports USB	2 à l'avant, 4 à l'arrière					
Sorties Vidéo	VGA + DP + HDMI					
Dimensions	L 330 mm H 140 mm P 365 mm	Rack 3U L 430mm H 134 mm P 400 mm	L 330 mm H 140 mm P 365 mm	Rack 3U L 430mm H 134 mm P 400 mm	L 330 mm H 140 mm P 365 mm	Rack 3U L 430mm H 134 mm P 400 mm
Poids	8 kg	13 kg	8 kg	13 kg	8 kg	13 kg
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement : 0°C à 60°C Température de stockage : -20°C à 80°C Humidité relative : 5-95%, sans condensation					
Accessoires	Clavier + Souris (Hors écran)					
GARANTIE/SERVICE						
Standard	Garantie 3 ans					
Service Premium	Option payante, garantie 5 ans + échange anticipé (expédition d'un matériel équivalent dans les 24h ouvrées, après diagnostic au téléphone du support Foxstream)					



Compact



Rack